

KA-5287

Terassenheizung Wandmontage möglich - IPX4

Diese Terassenheizung kann sowohl stehend als auch zur Wandmontage verwendet werden. Mit 3 Heizstufen für individuelle Einstellungen ausgestattet. Das Gerät ist mit Spritzwasserschutz (IPX4) ausgestattet.



Eigenschaften

- Leistung: 2000 Watt
- Elektroheizung (Quartz)
- 3 Einstellbare Leistungsstufen
- Heizstufen: 650-1300-2000 Watt
- Spritzwassergeschützt: IPX4
- Höhenverstellbar 180 - 200 cm
- Anti-Kipp-Schutz
- Kabellänge: 2 m
- Wandmontage möglich

Logistische Daten

Verpackung		Stückzahlen	
L x B x H (cm)	53 x 22 x 53	Pro Verpackungseinheit	1
EAN-Nummer	8713016033383	Pro Palette	21
Brutto Gewicht (kg)	9.85	Höhe - Tiefe auf Palette	3 x 7
Netto Gewicht (kg)	8.45	Container 20ft.	472
		Container 40ft.	940
		Container HQ	1100
Verpackungseinheit			
L x B x H (cm)	53 x 22 x 53		
EAN-Nummer	8713016033390		
Brutto Gewicht (kg)	9.85	Statistische Nummer	85162950

