

## KA-5065

### Chauffage céramique

Fonction oscillation - Protection anti-chute

Chauffage d'une puissance de 1500 W doté d'un ventilateur interne et de la fonction oscillation, pour une diffusion optimale de la chaleur à travers toute la pièce. Dispose de différents niveaux de chauffage pour répondre aux besoins de tous.

Protection anti-chute	Oui
Puissance	1500 W
Élément de chauffe	Céramique PTC
Nombre de réglages	3
Puissance de chauffe par mode	1000/1500 W
Mode diffusion d'air frais	Oui
Thermostat réglable	Oui
Protection contre la surchauffe	Oui
Poignée(s) intégrée(s)	Oui
Dimensions	11.4 x 16.6 x 24.3 cm



1500  
WATT

2x



#### Caractéristiques logistiques - Code intrastat: 8516299100

UVC: H x L x D (cm): 25,5 x 17 x 13,7 | : 8713016051738 | Poids brut (kg): 1 | Poids net (kg): 0,87

PCB: H x L x D (cm): 53 x 18 x 56,8 | : 8713016051745 | Poids brut (kg): 8

Quantité: Par PCB : 8 | Par palette: 192 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 3 x 8 | 20FT / 40FT / HQ: 4072 / 8440 / 9896